



GS Terrassen Montagesysteme GmbH & Co. KG | Grille 44 B | D-32423 Minden

Panorama® Terrassenkit,

für privat genutzte Terrassen mit Platten oder Terrassendielen auf Stelzlagern. Das Terrassenkit besteht aus einem Geländer und einer Tragkonstruktion für die Platten oder den Terrassendielen Ihrer Wahl.

Panorama® Sicherheitsgeländer aus Aluminium; System für

begehbbare Flachdächer und Balkone.

Durchdringungsfreie Aufständering auf Stelzlagern, eingebunden in die Tragkonstruktion für den Terrassenbelag.

Tragwerk aus Aluminium-Schienensystem inklusive Stelzlagern mit Niveaueausgleich.

Statisch nachgewiesen über eine Statik gemäß DIN EN 1991-1-1 für private begehbbare Dachterrassen (bis Nutzungskat. B1).

Individueller, objektbezogener Standsicherheitsnachweis vom Lieferanten

Geländerhöhe: max. 1100 mm über Belagebene

Stützenabstand: gemäß Nutzungskategorie und individueller

Standsicherheitsberechnung

Horizontallastannahme: 0,5kN/m

Geländerfüllungen vor bzw. hinter den Stützen

nach Wahl:

- senkrechte Gitterstäbe vor/hinter teilflächig
- senkrechte Gitterstäbe vor/hinter vollflächig
- VSG-Glas teilflächig vor/hinter den Stützenprofilen
- VSG-Glas vollflächig vor/hinter den Stützen
- HPL-Platten teilflächig vor/hinter den Stützenprofilen
- HPL-Platten vollflächig vor/hinter den Stützen

Terrassenbelag (kein Bestandteil der Lieferung):

- Betonplatten 50 mm
- Betonplatten 40 mm
- Steinplatten/Keramikplatten 20 mm
- Holzdielen oder Verbundwerkstoffe 25 mm

Ausführung: lackiert (pulverbeschichtet) in RAL . (nach Wahl)

Terrassenfläche:m²

Geländer :m

Montage erfolgt gemäß Montageanleitung und Verlegeplan.

GP: